

SUPPORTS	HYDROFUGE MATÉRIAUX	PHASE AQUEUSE								PHASE SOLVANT	
		SC	HX	WS	HP	HE	HYDRO COLOR	BT	SH SURFACE HORIZONTALE	AM ASPECT MOUILLÉ	H
PIERRE TRÈS TENDRE	Tuffeau	*****	*****	****		****					
PIERRE TENDRE	Saint-Maximin Sébastopol	*****	*****	****		***					
PIERRE DEMI FERME	Saint-Nicolas	*****	*****	***		****					
PIERRE FERME	Euville	****	****								***
PIERRE DURE	Grès	***	***						*****	*****	***
PIERRE FROIDE	Comblanchien	**							***	*****	****
	Marbre	**							***	*****	****
	Ardoise	**							***	*****	****
	Granite	**							***	*****	****
	Schiste	**								*****	****
BÉTON	Béton frais	**	**				**	*****	*****		
	Vieux béton	***	***					*****	*****		
TERRE CUITE	Brique d'argile	****	***	****	*****	***					
	Brique silico-calcaire	****		***	*****			***			
	Carreau de terre cuite				***				*****		
ENDUIT BASE HYDRAULIQUE	Enduit bâtard	****	***					***			
	Enduit à la chaux	****	***				***				
	Enduit ciment	****	***					****			
ENDUIT BASE PLÂTRE	Plaque de staff				***						
	Plâtre et chaux				****						
STUC	Stuc				****						
BADIGEON	Badigeon de chaux	**					*****				

PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	CONSUMMATION
IMPREGNANT SC	Solution hydro-oléophobe haute performance, <b>IMPREGNANT SC</b> est la technologie la plus aboutie des hydrofuges intégrant un pouvoir auto-lavant des supports traités.	10l 25l	3 À 6 M <sup>2</sup> /L.
IMPREGNANT HX	Solution hydrofuge intégrant d'excellentes qualités en termes d'efficacité globale. <b>IMPREGNANT HX</b> est particulièrement efficace sur l'imperméabilisation des maçonneries.	25l	3 À 5 M <sup>2</sup> /L.
IMPREGNANT WS	Solution hydrofuge particulièrement conseillée sur les surfaces très poreuses et la brique d'argile. <b>IMPREGNANT WS</b> confère une bonne pénétration du support et permet de rehausser la couleur du support.	25l	3 À 5 M <sup>2</sup> /L.
IMPREGNANT HE	Solution hydrofuge en phase aqueuse destinée à l'imperméabilisation des maçonneries. Solution d'entrée de gamme permettant d'assurer l'imperméabilisation des façades.	25l	3 À 5 M <sup>2</sup> /L.
IMPREGNANT HP	Solution hydrofuge destinée exclusivement aux supports plâtres et silico-calcaires offrant de très bonnes performances en terme d'efficacité globale.	25l	2 À 3 M <sup>2</sup> /L.
IMPREGNANT BT	Solution hydrofuge performante adaptée au matériau de construction type béton. <b>IMPREGNANT BT</b> confère au support une haute protection contre les attaques de chlorures sur les structures en béton armé, il réduit également fortement l'absorption d'eau.	25l	4 À 6 M <sup>2</sup> /L.
IMPREGNANT SH	Solution hydro-oléofuge haute performance destinée à l'imperméabilisation des sols. La protection apporte un facteur de longévité aux supports traités.	25l	3 À 6 M <sup>2</sup> /L.
HYDRO COLOR	Solution hydrofuge spécialement adaptée au traitement des surfaces réalisées avec le badigeon de chaux ART LIME et surface dont le PH élevé est non stabilisé.	25l	4 À 6 M <sup>2</sup> /L.
IMPREGNANT AM	Solution hydrofuge aspect mouillé de haute performance spécialement développée pour les pierres froides. La coloration, le veinage et la pigmentation sont mis en valeur par l'intensification des couleurs du substrat traité.	10l	4 À 10 M <sup>2</sup> /L.
IMPREGNANT H	Solution hydrofuge, phase solvant destinée aux pierres froides, demi-dures à dures. <b>IMPREGNANT H</b> confère aux supports des qualités performantes en termes d'efficacité globale.	25l	4 À 6 M <sup>2</sup> /L.