

Gamme PRÉPARER

D.CAP

Décapant contre les graffitis.

Le **D.CAP** est un solvant spécifique développé pour éliminer les graffitis sur les bâtiments en pierre, brique ou supports minéraux.

Domaine d'utilisation

Le **DCAP** est destiné au décapage des graffitis en intérieur et en extérieur.

Supports admissibles

Tous supports minéraux, métalliques, bois secs, à l'exception des supports peints, plastiques, plexi-glas, bardages peints.

Il est fortement recommandé de réaliser un essai avant de généraliser l'application.

Précautions particulières

Ne pas diluer
Mélanger avant utilisation.
Ne pas appliquer par forte chaleur.
Ventiler les locaux intérieurs.
S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Préparation du support

Les supports doivent être parfaitement secs avant application. L'application sur support humide est déconseillée.

Application

Le **D.CAP** est prêt à l'emploi, il s'applique avec une brosse non synthétique après réalisation d'un essai. L'application se fait en une couche épaisse.

Il est recommandé de laisser agir le produit 10 à 30 minutes selon les essais réalisés au préalable. Pendant la phase de dissolution, il est nécessaire de brosser à la brosse chiendent.

L'opération pourra être renouvelée en cas de forte imprégnation.

Le rinçage final au nettoyeur haute pression facilitera la dépose du graffiti.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	0,9kg et 10 kg
Consommation	0,3kg/m ²
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Aspect	Liquide de couleur grise avec cellulose, odeur amande.
Point éclair	62°C
Composition	Solvant
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.


Outillages/Accessoires

Brosse non synthétique.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.

EPI



EN SAVOIR +

- Il est fortement conseillé d'appliquer un antigraffiti sur les zones traitées avec un produit de la gamme **NANOGRAPH**.
- Le **D.CAP** est très efficace pour l'élimination des colles type néoprène, colle de moquette, lino.