Gamme PROTÉGER

IMPREGNANT WS

Solution hydrofuge raviveur de teinte

L'IMPREGNANT WS est une solution hydrofuge en phase aqueuse destinée à la protection des supports.

L'IMPREGNANT WS maintient une bonne perméabilité aux vapeurs d'eau et ne crée pas de film.

L'IMPREGNANT WS ravive les supports anciens.

Domaine d'utilisation

L'IMPREGNANT WS est destiné à un usage en extérieur et en intérieur.

Supports admissibles

Consulter le tableau au verso.

Précautions particulières

Appliquer uniquement sur supports minéraux.

Ne pas appliquer de mortier gâché à l'eau après traitement avec l'**IMPREGNANT WS.**

Ne pas hydrofuger les façades en pierres jointoyées au plâtre ou plâtre et chaux.

Préparation du support

Les murs doivent être propres, sains et secs, exempts de pollution (polluants urbains, sels en circulation, micro-organismes).

Les mortiers minéraux seront secs, la carbonatation devra être terminée.

Dans le cas de bâtiments anciens, les supports devront être restaurés et les fractures ou fissures traitées.

Après une pluie il faudra attendre au minimum 24 heures avant l'application de l'**IMPREGNANT WS**.

Dans le cas d'un nettoyage ou rinçage de la façade à l'eau sous pression il faudra attendre le séchage du support.

Application

L'**IMPREGNANT WS** est prêt à l'emploi.

L'application se fera idéalement au rouleau en passe croisée afin de garantir une homogénéité de l'application sur le support. Toutefois, une application soignée à l'aide d'une brosse plate, d'un pulvérisateur manuel ou d'un pistolet basse pression type HVLP est également possible. Dans tous les cas, la mise en œuvre sera faite jusqu'à saturation du support.

Pour des supports très poreux, l'application de deux couches peut être nécessaires, la seconde sera appliquée après séchage complet de la première.

Avant de généraliser l'application de **l'IMPREGNANT WS** à toute la surface, il est obligatoire de réaliser un test sur une petite zone, afin de vérifier l'adéquation du produit au support et de valider l'aspect final.

Pour information, l'**IMPREGNANT WS** ne permet pas de masquer les tâches, coulures et autres désordres existants qui n'auront pas été traitées au préalable.

65, rue Baron Le Roy
75012 Paris
contact@amonit.fr

T. +33 1 43 40 07 07
contact@amonit.fr
amonit.fr

AMONIT

IMPREGNANT WS

Solution hydrofuge raviveur de teinte.

Caractéristiques et avantages	
Caractéristiques	Indice de performance
Hydrophobe	Oui
Oléophobe	Oui
Effet perlant	Oui
Effet mouillé /raviveur	Oui
Pouvoir autonettoyant	Oui
Non filmogène	Oui
Incolore	Oui
Résistance aux U.V	Oui
Longévité	++

Supports admissibles	
Pierre très tendre	Oui
Pierre tendre	Oui
Pierre demi-ferme	Oui
Pierre ferme	Non conseillé
Pierre dure	Non conseillé
Pierre froide	Non conseillé
Brique d'argile	Oui
Brique silico-calcaire	Oui
Badigeons de chaux	Non conseillé
Béton ancien	Non conseillé
Béton frais	Non conseillé
Enduit hydraulique	Non conseillé
Enduit aérien	Non conseillé

Caractéristiques techniques	
Conditionnement	25L
Consommation	+/- 0,25L/m² suivant la porosité du support.
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert
Aspect	Liquide incolore
PH	8
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Rouleau

Nettoyage des outils

A l'eau savonneuse

EPI