

Gamme DÉCORER

PRIMAIRE MINERSTYL

Primaire d'accrochage pour fonds poreux

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** est un primaire d'accrochage pour réguler les fonds avant l'application du micro-enduit **MINERSTYL**.

Domaine d'utilisation

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** peut être utilisé à la fois en extérieur (façade plâtre et chaux traditionnelle) ou en intérieur (support plâtre).

Supports admissibles

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** s'applique sur les plaques de plâtre préfabriquées, enduits de plâtre, carreaux de plâtre, médium et contreplaqué.

Précautions particulières

Ne pas appliquer sur enduit hydraulique, supports brillants, peintures glycéro, métaux, plastiques et stratifiés.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, sains, et parfaitement sec.

Les fissures devront être réparées avant application du **PRIMAIRE MINERSTYL**.

Application

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** s'applique au rouleau ou à la brosse à encoller.

Le temps de séchage du **PRIMAIRE MINERSTYL** moyen constaté est de six heures. Le temps de séchage du **PRIMAIRE MINERSTYL** peut aller jusqu'à douze heures sur des supports tels que le contreplaqué.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	10 kg
Consommation	0,3 kg/m ²
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C
Aspect	Crème légèrement blanchâtre
Composition	Chaux

Outillages/Accessoires

Rouleau, brosse à encoller.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.

EPI

