

Gamme RESTAURER

PRIMATEX

Primaire d'accrochage latex

Le **PRIMATEX** est une solution permettant d'améliorer l'adhérence des mortiers hydrauliques (FIXSTONE et MINERJOINT).

Il peut être utilisé :

- en incorporation directement dans le mortier afin d'améliorer sa mise en oeuvre.

ou

- en application directement sur la pierre pour réguler la porosité du support (afin d'éviter un séchage trop rapide et ainsi minimiser le risque de fissuration du mortier).

Domaine d'utilisation

Le **PRIMATEX** peut être utilisé en intérieur et en extérieur.

Supports admissibles

Pierres naturelles, briques d'argile et silico-calcaires.

Précautions particulières

Ne pas appliquer sur supports mouillés.

S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.

Préparation du support

Les supports doivent être de bonne cohésion, non pulvérulent (il est nécessaire de purger le support des parties non adhérentes).

Protéger les zones non concernées par le traitement.

Application

Le **PRIMATEX** devra être malaxé ou agité avant utilisation.

Il pourra être :

- appliqué à la brosse sur les zones à traiter.

ou

- incorporé directement à hauteur de 20% maximum dans l'eau de gâchage des mortiers.

En cas de coulure, il conviendra de rincer à l'eau claire.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	10 L
Consommation	+/- 0,25 L/m ²
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C
PH	8,3
Aspect	Liquide blanc
Densité	1
Composition	Polymères acryliques en phase aqueuse.
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Brosse à encoller.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.

EPI

